

COMUS

www.solutions-comus.com

PEINTURES SOLS PROTECTION ET DECORATION

NOS SOLUTIONS DE
MARQUAGE ET SIGNALISATION



ULIROUTE

Peinture pour signalisation et marquage routier



Haute
résistance
à l'abrasion



Haute
résistance aux
intempéries



Mise en
service rapide



Destinations : Béton, pierres et enrobés bitumineux neufs ou anciens après travaux préparatoires.

Teinte : Blanc, bleu, jaune, noir, rouge

Aspect : Mat-soie

Conditionnements : 3 et 10L (selon teintes)

Rendement : $\pm 8 \text{ m}^2/\text{L}$

Sec au toucher : 10 à 15 minutes

Recouvrable : 3 à 4 heures



BLANC



BLEU



JAUNE



NOIR



ROUGE

ASTUCES

L'ensemble des teintes peuvent être mélangé pour s'adapter aux demandes spécifiques, à titre d'exemple :

- ▶ Blanc plus rouge pour la création de places famille ou femme enceinte.
- ▶ Jaune plus rouge pour la réalisation de marquage concernant le stockage des produits chimiques.
- ▶ Blanc plus noir pour effacer les anciens marquages sur support béton ou anciens enrobés

ULIROUT'O

Peinture pour signalisation et marquage routier



Mise en service
rapide



Haut pouvoir
couvrant



Haute
résistance UV



Destinations : Béton, pierres et enrobés bitumineux neufs ou anciens après travaux préparatoires.

Teinte : Blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert

Aspect : Mat-soie

Conditionnements : 3 et 10L (selon teintes)

Rendement : ± 12 m²/L

Sec au toucher : 10 à 20 minutes

Recouvrable : 2 heures



BLANC



BLEU



JAUNE



NOIR



ROUGE



VERT

ASTUCES

Non détrempeable **ULIROUT'O** est à privilégier lorsqu'on a besoin de superposer rapidement plusieurs teintes, par exemple pour la réalisation de places handicapées.

En intérieur, les marquages ne sont pas nettoyés par les intempéries, ils ont tendance à s'encrasser rapidement, de plus dans certain type d'environnement, il est nécessaire de répondre à des normes d'hygiène strictes. Après séchage complet **ULIROUT'O** peut être recouvert par notre vernis bi-composant apte aux ambiances alimentaires **URÉTHANE 231**.



ULIROUTE ET ULIROUT'O, NOS SOLUTIONS DE MARQUAGES !



LE RÉSULTAT COMUS :

- ▶ Haute résistance aux roulements
- ▶ Mise en service rapide

Pensez à bien
préparer vos
supports :



DÉGRAISS'SOL

Enrobés
bitumineux
Anciennes
peintures



PRÉPAR'SOL

Béton et
chapes de
ciments

LES CONSEILS DE L'EXPERT :

Pour un chantier de marquage 100 % réussi :

Le support doit être cohésif et régulier : vérifier qu'il n'est pas friable, qu'il n'y a pas de fissuration ou d'irrégularités marquées. Sur les anciennes peintures l'adhérence sera vérifiée par un test de quadrillage. Si nécessaire procéder au travail de réparation ou de décapage.

Le support doit être propre : en intérieur il faut systématiquement dépoussiérer, vérifier que le support n'est pas souillé (déchets, corps gras, points de rouille, produits chimiques...). On nettoiera les supports bruts ou déjà peints avec **DÉGRAISS'SOL**. En extérieur les salissures d'origine végétale (mousses, lichens, moisissures...) seront traitées avec **ULIFAÇADE** ou un **TRAITEMENT FONGICIDE** Comus. Les salissures encore présentes après traitement seront retirées à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Le support doit permettre l'adhérence de la peinture de marquage : Les enrobés récents, moins d'un an, et ceux situés à l'intérieur des bâtiments seront impérativement dégraissés avec **DÉGRAISS'SOL**. Les supports bétons seront testés avec le test de la goutte d'eau. Si nécessaire, ils seront dérochés avec **PRÉPAR'SOL** ou ouvert mécaniquement. Les anciennes peintures seront rayées à l'abrasif, puis nettoyées avec **DÉGRAISS'SOL**.

Dans tous les cas il faudra **respecter les règles de bon sens et le DTU 59.3** ; notamment les points suivants :

- ▶ Pas de gel ni de surchauffe des supports (température entre 5°C minimums et 25°C)
- ▶ La température ambiante doit être comprise entre 8 et 30°C.
- ▶ L'humidité ambiante doit être inférieure à 70 % HR.

Pour plus de conseils contacter votre technico-commercial régional COMUS



COMUS Le concentré
de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com

RSC 391 603 479



A013545